



FICHE TECHNIQUE MZ 125 SM

MOTEUR

Moteur	:	MZ - 4 TEMPS - 4 soupapes
Nombre de cylindre	:	monocylindre incliné vers l'avant de 10°
Cylindrée	:	124 cc
Ditribution	:	double arbre à came en tête avec chaîne de distribution un balancier d'équilibrage
Alésage x Course	:	60 mm x 44 mm
Puissance max.	:	15 CV DIN à 9000 tr/mn (11KW / 9 000 tr/mn)
Couple max.	:	11.7 Nm à 8500 Tr/Mn
Taux de compression	:	11.2 +- 1 : 1
Allumage	:	Electronique
Refroidissement	:	Liquide
Bougie	:	NGK CR8E
Carburateur	:	Mikuni 29.5 mm de diam.
Admission	:	venturi ovale , 18.5 mm x 28.5 mm
Démarrage	:	Electrique

CHASSIS

Angle	:	64.5°
Cadre	:	Tubulaire
Pneu Avant	:	HEIDENAU K63. 110/70-
Jante avant	:	Alu 3.00-17'.
Pneu Arrière	:	HEIDENAU -K64.130/70
Jante Arrière	:	Alu 3.50-17'.
Fourche avant	:	Hydraulique diamètre 40 mm.
Débattement	:	220 mm
Amortisseur arrière	:	Mono amortisseur hydraulique
Débattement	:	220 mm
Frein avant	:	Etrier double pistons. Disque 280 mm
Frein Arrière	:	Etrier double pistons , Disque 220 mm
Réservoir essence	:	12.5 litres de super sans plomb , dont 3.6 l de réserve
Réservoir huile	:	1.2 litres -SAE 15W50 ou 10 W40.

TRANSMISSION

Boite de vitesses	:	6 rapports
Embrayage	:	Multidisque en bain d'huile

ELECTRICITE

Batterie	:	12 Volts - 9 Ah
----------	---	-----------------

DIMENSIONS et POIDS

Hauteur hors tout	:	1 280 mm
Empattement	:	1 440 mm
Largeur hors tout	:	960 mm
Hauteur de selle	:	830 mm
Longueur hors tout	:	2 010 mm
Poids à sec	:	121 Kg
Poids en ordre de marche	:	129.5 Kg
Répartition des masses	:	avant = 60 kg - Arrière = 69.5 Kg

DIVERS et OPTIONS

Vitesse maxi données constructeur	:	112 KM / H
Consommation moyenne	:	3.2 litres aux 100 KM.
Autonomie	:	350 Km environ .

Options (prix N.C.)

Porte bagage
Sacoche réservoir
Barre protection moteur
sabot moteur
guidon renforcé

Garantie 2 ans pieces et Main d'œuvre

COLORIS : NOIR . SILVER ,BLEU (+100€) - Twin color ORANGE/NOIR – TOUS AVEC JANTES NOIRES – ROUGE(+100€)
Disponibilité : immédiate chez les 100 concessionnaires MZ