



## **125 SX**

### **MOTEUR**

Moteur	:	MZ - 4 TEMPS - 4 soupapes
Nombre de cylindre	:	monocylindre incliné vers l'avant de 10°
Cylindrée	:	124 cc
Ditribution	:	double arbre à came en tête avec chaîne de distribution un balancier d'équilibrage
Alésage x Course	:	60 mm x 44 mm
Puissance max.	:	15 CV DIN à 9000 tr/mn ( 11KW / 9 000 tr/mn)
Couple max.	:	11.7 Nm à 8500 Tr/Mn
Taux de compression :	11.2 +- 1 : 1	
Allumage	:	Electronique
Refroidissement	:	Liquide
Bougie	:	NGK CR8E
Carburateur	:	Mikuni 29.5 mm de diam.
Admission	:	venturi ovale , 18.5 mm x 28.5 mm
Démarrage	:	Electrique

### **CHASSIS**

Angle	:	63.5°
Cadre	:	Tubulaire
Pneu Avant	:	HEIDENAU K60. 90/90-21
Jante avant	:	1.85 x 21'.
Pneu Arrière	:	HEIDENAU -K60.120/80 -18
Jante Arrière	:	2.50 x 18'.
Fourche avant	:	Hydraulique diamètre 40 mm.
Débattement	:	220 mm
Amortisseur arrière	:	Mono amortisseur hydraulique
Débattement	:	220 mm
Frein avant	:	Etrier double pistons. Disque 280 mm
Frein Arrière	:	Etrier double pistons , Disque 220 mm
Réservoir essence	:	12.5 litres de super sans plomb , dont 3.6 l de réserve
Réservoir huile	:	1.2 litres -SAE 15W50 ou 10 W40.

### **TRANSMISSION**

Boite de vitesses	:	6 rapports
Embrayage	:	Multidisque en bain d'huile

### **ELECTRICITE**

Batterie	:	12 Volts - 9 Ah
----------	---	-----------------

## **DIMENSIONS et POIDS**

Hauteur hors tout	:	1 340 mm
Empattement	:	1 440 mm
Largeur hors tout	:	960 mm
Hauteur de selle	:	860 mm
Longueur hors tout	:	2 185 mm
Poids à sec	:	119 Kg
Poids en ordre de marche	:	127.5 Kg
Répartition des masses	:	avant = 58.5 kg - Arrière = 69 Kg

## **DIVERS et OPTIONS**

Vitesse maxi données constructeur	:	110 KM / H
Consommation moyenne	:	3.2 litres aux 100 KM.
Autonomie	:	350 Km environ .

### **Options ( prix N.C.)**

Porte bagage  
Barre protection moteur  
sabot moteur

**COLORIS : VERT . NOIR**